HUMIDIFICADORES CENTRIFUGOS **TRAU**

2013/14

HI707

HR50

CEZIO

NEB6500

PH

Características

Humidificadores centrífugos robustos y de fácil mantenimiento. Instalación simple, basta una toma de corriente y una conexión a la red de agua o a un depósito.

Aptos para desinfección química y desodorización. Libres de gotas ya que el pulverizador centrífugo proporciona una niebla que es rápidamente absorbida por el ambiente. Bajo consumo de energía.

El modelo NEB6500 con dispositivo antihielo puede trabajar hasta -2ºC.

Aplicaciones

Laboratorios, cámaras de conservación, granjas, cultivo de setas y flores, imprentas, industria de la pies y textil, etc.

Datos técnicos

Modelo	HI707	MININEB	HR15	HR50
Alimentación eléctrica (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia absobida (W)	77	23	90	90
Capacidad de humidificación máx. (l/h)	0,8	1	1,5	3 a 5
Presión agua de alimentación (kg/cm²)	1,5	0,1..1	<5	<5
Temperatura de servicio (ºC)	0-50	1-35	0-50	0-50
Dimensiones: - Alto (mm)	370	312	470	480
- Ancho (mm)	270	302	310	370
- Fondo (mm)	270	339	310	370
Peso (kg)	3,8	4,3	6,2	7,2

* salida libre sin canalización

Modelo	CEZIO	NEB6500	PH-R	PH-C
Alimentación eléctrica (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia absobida (W)	90	23	27	27
Capacidad de humidificación máx. (l/h)	3 a 7	1,1..6,5	máx. 7,5	máx. 7 (*)
Presión agua de alimentación (kg/cm²)	<5	0,1..1	-	-
Temperatura de servicio (ºC)	0-50	1-35	1-35	1-35
Dimensiones: - Alto (mm)	455	565	507	572
- Ancho (mm)	389	505	400	400
- Fondo (mm)	389	610	420	503
Peso (kg)	7,7	17,6	11	11

* salida libre sin canalización

HUMIDIFICADORES CENTRÍFUGOS

UCP

UCP FLY

UCV

Características

Los aparatos UCV y UCP pulverizan agua directamente al ambiente o conducto. Pueden trabajar con agua normal y no precisan agua a alta presión.

La capacidad de humidificación se regula actuando sobre la cantidad de agua de alimentación.

Los aparatos AC pueden ser instalados en el interior de los conductos de distribución del aire o bien en el interior de las centrales de tratamiento de aire. Permiten evitar prácticamente todos los problemas causados por la cal en otros humidificadores.

Aplicaciones

Cultivo de setas, invernaderos, almacenes frigoríficos, almacenes de frutas, granjas, salas de germinación, industria textil, imprentas, …

AC

Datos técnicos

Modelo	UCV 52	UCV 63/4	UCP	UCP-FLY
Caudal de aire (m³/hz)	3400 (944 l/s)	7600 (2110 l/s)	-	1800
Capacidad humidificación (l/h)	36 (972 ml/seg.)	36 (972 ml/seg.)	15-60	15-30
Potencia (kW)	0,51	0,78	0,2	0,42
Alimentación eléctrica (V/F/Hz)	400/3/50 + 24V 50Hz	400/3/50 + 24V 50Hz	230/1/50	230/1/50
Dimensiones: - Alto (mm)	520	630	550	549
- Ancho (mm)	620	620	430	478
- Fondo (mm)	520	630	305	480
Peso (kg)	26,6	28,6	7	13

Modelo	AC1 80	AC2 160
Alimentación eléctrica (V/F/Hz)	400/3/50	400/3/50
Peso (kg)	10,6	13,6
Potencia (kW)	0,32	0,42
Capacidad de atomización (l/h)	80 (22,2 ml/seg.)	160 (44,4 ml/seg.)