DESHUMIDIFICADORES INDUSTRIALES **TRAU**

HORIZON 110

FD160-FD240

FD520

CONDENSADOR

Características

Instalación fija, funcionamiento libre o canalizable para grandes volúmenes.

Versión con control de temperatura. Esta versión se suministra con condensador remoto y se utiliza para aplicaciones en donde sea necesario un control simultáneo de la temperatura y de la humedad.

Datos técnicos

Modelo	HORIZON 110	FD160	FD 240	FD 360
Tipo	Fijo	Fijo o conducto	Fijo o conducto	Fijo o conducto
Capacidad de extracción* (l/24h)	90	126	188	300
Caudal de aire** (m^3/h)	1100	1800	2300	3500
Temperatura de servicio (ºC)	0,5-35	7-35***	7-35***	7-35***
Tensión eléctrica (V/Hz)	230/50	230/50	380/50	380/50
Consumo máx. (kW)	1,55	2,4	3,5	4,5
Refrigerante	R407c	R407c	R407c	R407c
Nivel sonoro (dB(A))	56	54	57	61
Depósito de condensados (l.)	No	No	No	No
Desagüe permanente	Si	Si	Si	Si
Dimensiones: - Alto (mm)	516	530	530	710
- Ancho (mm)	656	980	980	1180
- Fondo (mm)	516	682	682	900
Peso (kg)	48	66	96	150

* a 30ºC - 80%HR
** funcionamiento libre
*** Version S - Temperatura servicio 0,5 - 35ºC

Modelo	FD 520	FD 750	FD 980
Tipo	Fijo o conducto	Fijo o conducto	Fijo o conducto
Capacidad de extracción* (l/24h)	440	600	870
Caudal de aire** (m^3/h)	4600	6200	8500
Temperatura de servicio (ºC)	7-35***	7-35***	7-35***
Tensión eléctrica (V/Hz)	380/50	380/50	380/50
Consumo máx. (kW)	5,8	11,0	13,0
Refrigerante	R407c	R407c	R407c
Nivel sonoro (dB(A))	65	67	70
Depósito de condensados (l.)	No	No	No
Desagüe permanente	Si	Si	Si
Dimensiones: - Alto (mm)	910	1600	1600
- Ancho (mm)	1180	2000	2000
- Fondo (mm)	900	1300	1300
Peso (kg)	190	230	320

* a 30ºC - 80%HR
** funcionamiento libre
*** Version S - Temperatura servicio 0,5 - 35ºC