



DR

SERIE DH - DR - EH

Características

Los deshumidificadores DR son aparatos para instalaciones fijas, funcionamiento en descarga libre o conductos. Permite la expulsión del aire en cuatro direcciones diferentes, según necesidades de la instalación.

Los deshumidificadores DH y EH son aparatos adaptados a uso industrial y comercial para instalaciones fijas o móviles. Funcionamiento en descarga libre o conductos.

Versiones

- Versión S con desescarche por gas caliente
- Versión Z con control de temperatura (serie EH)
- Versión BT para bajas temperaturas (serie EH)

Accesorios (serie DH y EH)

- Filtro aire con carcasa para conducto
- Mueble acero inoxidable
- Presión estática 200 Pa
- Ruedas Humidostato mecánico remoto
- Humidostato + termostato mecánico remoto



EH

Datos técnicos

Modelo	DR 75	DR 100	DR 120
Capacidad de extracción* (l/24h)	75,1	93,7	124,0
Potencia nominal (kW)	1,3	1,6	1,8
Intensidad nominal (A)	5,9	6,8	7,4
Caudal de aire (m³/h)	1000	1000	1200
Presión estática disponible (Pa)	50	50	50
Refrigerante	R407C	R407C	R407C
Nivel sonoro (dB(A))	56	58	59
Margen de temperaturas operativo (°C)	5-35	5-35	5-35
Margen de humedad operativo (%)	50-99	50-99	50-99
Dimensiones:			
- Alto (mm)	455	455	455
- Ancho (mm)	700	700	700
- Fondo (mm)	560	560	560
Peso (kg)	68	75	79
Alimentación eléctrica (V/F/Hz)	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50

* a 30°C - 80%HR

Modelo	EH 160	EH 200
Capacidad de extracción* (l/24h)	164,3	194,0
Potencia nominal (kW)	2,55	2,95
Intensidad nominal (A)	5,9	7,6
Caudal de aire (m³/h)	1400	1900
Presión estática disponible (Pa)	50	50
Refrigerante	R407C	R407C
Nivel sonoro (dB(A))	61	62
Margen de temperaturas operativo (°C)	5-35	5-35
Margen de humedad operativo (%)	50-99	50-99
Dimensiones:		
- Alto (mm)	850	850
- Ancho (mm)	570	570
- Fondo (mm)	700	700
Peso (kg)	102	108
Alimentación eléctrica (V/F/Hz)	400/3~+N/50	400/3~+N/50

* a 30°C - 80%HR

Modelo	DH 75	DH 100	DH 120
Capacidad de extracción* (l/24h)	75,1	93,7	124,0
Potencia nominal (kW)	1,3	1,6	1,8
Intensidad nominal (A)	5,9	6,8	7,4
Caudal de aire (m³/h)	1000	1000	1200
Presión estática disponible (Pa)	50	50	50
Refrigerante	R407C	R407C	R407C
Nivel sonoro (dB(A))	56	58	59
Margen de temperaturas operativo (°C)	5-35	5-35	5-35
Margen de humedad operativo (%)	50-99	50-99	50-99
Dimensiones:			
- Alto (mm)	770	770	770
- Ancho (mm)	570	570	570
- Fondo (mm)	550	550	550
Peso (kg)	68	75	79
Alimentación eléctrica (V/F/Hz)	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50

* a 30°C - 80%HR