DESHUMIDIFICADORES PISCINAS

SERIE SHA

| Los deshumidificadores SHA son aparatos para instalación fija, para la distribución del aire tratado a través de una red de conductos. La instalación de estos equipos se puede realizar en un local técnico junto a la sala de la piscina o en el propio recinto, en falso techo o montaje visto.

Disponibles bajo pedido: batería de agua caliente, kit de resistencias eléctricas, recuperador de calor en cobre-níquel, kit de válvula 3 vías modulante instalado, kit de rejillas y marco, control remoto y sonda eléctrónica incorporada de temperatura y humedad.

Indicados para: pequeñas piscinas, locales de hidromasaje, zonas termales, locales comerciales, talleres, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Ventiladores E.C. alta eficiéncia
- Defrost automático
- Humidostato remoto (opc.)
- Preparado para piscinas
- Conexión al desagüe fijo

DATOS TÉCNICOS

	SHA50	SHA75	SHA100	SHA150	SHA200
Capacidad de extracción (*)	49 l/24h	73 l/24h	95 l/24h	155 l/24h	190 l/24h
Potencia nominal	0,97 kW	1,29 kW	1,76 kW	2,07 kW	2,74 kW
Intensidad nominal	3,9 A	5,6 A	8,4 A	10,5 A	13,2 A
Condensador al agua	-	○ (1,10 kW)	○ (1,70 kW)	○ (2,30 kW)	○ (3 kW)
Batería agua caliente (**)	○ (3,5 kW)	○ (7 kW)	○ (7 kW)	○ (11,5 kW)	○ (11,8 kW)
Caudal del aire	500 m^3/h	800 m^3/h	1000 m^3/h	1400 m^3/h	1650 m^3/h
Presión estática disponible máx.	150 Pa	150 Pa	150 Pa	150 Pa	150 Pa
Refrigerante	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Nivel sonoro (presión)	50 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)	59,5 dB(A)	61,5 dB(A)
Margen de temp. operativo	20-36 ºC	20-36 ºC	20-36 ºC	20-36 ºC	20-36 ºC
Margen de humedad operativo	50-99 %	50-99 %	50-99 %	50-99 %	50-99 %
Dimensiones (alt×an×fon)	360x710x700 mm	460x900x980 mm	460x900x980 mm	530x1050x1160 mm	530x1050x1160 mm
Peso	40 kg	50 kg	52 kg	73 kg	79 kg
Alimentación eléctrica	230/1~+N/50 V/F/Hz	230/1~+N/50 V/F/Hz	230/1~+N/50 V/F/Hz	230/1~+N/50 V/F/Hz	230/1~+N/50 V/F/Hz

• : Disponible - : No disponible ○ : Accesorio opcional
(*) Temperatura ambiente 30ºC - 80%HR (**) Temperatura ambiente 30ºC - Temperatura agua 80/70ºC

tel. 93 2663943
fax 93 2663943
comercial@arimex.es

www.arimex.es

ARIMEX DOS, S.L.
c/Manuel Fernández Márquez, 54
08918 Badalona